Stelvoet met anti-slip

Uitvoering
De stelvoet of machinevoet zonder kogelgewricht. Het draadstuk is vast ingespoten. Hoogteverstelling vindt plaats door de draaisleutel om het zeskant op de voet te plaatsen. Separaat kunnen rubberen anti-slip kapjes worden besteld.
Polypropyleen (PP), schroefdraad is staal verzinkt 8.8

Draadmaat (metrisch)	M8
Lengte	15, 24, 38
Schroefdraad	Metrisch



Bekijk dit product online:
dnl.nl/p/1035

Artikelen

Artnr.	Naam	Draadmaat (metrisch)	Lengte	VPE	Bruto prijs
15145Q	Stelvoet | Ø 25mm | M8 - L: 15mm | anti-slip	M8	15	1 st.	€ 0,33
15146X	Stelvoet | Ø 25mm | M8 - L: 24mm | anti-slip	M8	24	1 st.	€ 0,38
15148P	Stelvoet | Ø 38mm | M8 - L: 24mm | anti-slip	M8	24	1 st.	€ 0,38
15149W	Stelvoet | Ø 38mm | M8 - L: 38mm | anti-slip	M8	38	1 st.	€ 0,46
94500	Anti-slip Kap voet | Ø 25mm | MOD.75			10 st.	€ 4,21
95000	Anti-slip Kap voet | Ø 38mm | MOD.75			10 st.	€ 6,46